



22
Schlagmann POROTON®
Ziegeleistraße 1
84367 Zeilam
0992-CPR-04-01-01.001 DE

EN 771-1:2011+A1:2015
P - Mursten i kategori I
248 x 425 x 249 (mm)
DoP - nr.

36811181R001W1368
36854181R001W1368

Dryfix

SCHLAGMANN
POROTON


Produktionsanlæg:

Zeilam
Ziegeleistraße 2, 84367 Zeilam

(Gyldig uden for Forbundsrepublikken Tyskland – i EU-landene)

POROTON® S8® 425

	Nominal dimension (mm)	Dimensioner		Mål		Bruttotørvægt (MW)	kg/m³	715
		Klasse	mm	Klasse	mm			
Længde	248	1m	- 10 / + 5	Rm	10	Tilfaldt afvigelse	kg/m³	705 - 725
Bredde	425	1m	- 10 / + 8	Rm	12			
Højde	249	1m	- 0,5 / + 0,5	Rm	0,5			
Jævnhed	Δ 0,2 mm					Netto-tørvægt	kg/m³	NPD
Planparallelitet	Δ 0,6 mm					Brandadfærd	Klasse	NPD
Form og udformning:	se hulmønster					Frostbestandighed	Klasse	F0
Mursten kategori:	P - Kat. I					Farlige stoffer	ifølge ZA.3	NPD
						Indhold af opløselige salte	Klasse	S0
						Vandoptagelse	-	NPD
						Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret på lejeugen	N/mm²	Δ 12,5
						Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret på fugens samling - normaliseret	N/mm	NPD
						Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret på endeflader	N/mm	NPD
Murstensgruppe	-	NPD				Sammenhængskraft	N/mm	NPD
Hulprocent		NPD				Vanddampgennemtrængelighed	-	$\mu = 5 / 10$
Tykkelsen af ydervæggen	mm	NPD				Holdbarhed	Klasse	F0
Stegdicke	mm	NPD				Sædvanlig fugtudvidelse	mm/m	NPD
Enkelt hulvolumen	%	NPD				Indledende vandoptagelse	kg/(m²·min)	NPD
Volumen af grebhuller	%	NPD						
Længdestangs tykkelse i alt	%	NPD						
Tværgående stivhedssum	%	NPD						
Samlet hulsektion af grebhuller	%	NPD						
Varmedningsevne	W/(m·K)	NPD						



Nationale bestemmelser (gælder kun i Forbundsrepublikken Tyskland):

Betegnelsen: Murværk af POROTON planhullede mursten med integreret varmesolering i tyndt lag
Godkendelse: Z-17.21-1234
Trykstyrkeklasse: Murværkets trykstyrke σ_{tr}
Se godkendelse / typegodkendelse
Rådensitet (ufyldt): 715 kg/m³ (gennemsnitsværdi)
Rådensitetsklasse (fyldt): værdi)
Isoleringsmateriale: Δ 0,75
Brandegenskaber - isoleringsmateriale: Perlit
Varmedningsevne - J: 0,10 W/(m·K) (beregningsevne)

Betegnelsen: Murværk af planhullede mursten med integreret varmesolering i Dryfix-proceduren Z-17.1-1255
Godkendelse: 10
Trykstyrkeklasse: Murværkets trykstyrke σ_{tr} se godkendelse



36854181R001W1368		(Gyldig uden for Forbundsrepublikken Tyskland – i EU-landene) Dryfix		SCHLAGMANN POROTON	
1. Produktkode:		7. Deklareret ydelse:			
P - Mursten i kategori I		POROTON® S8® 425			
2. Anvendelsesformål:		P - Plansten, kategori I med integreret varmesolering, for bærende og ikke-bærende beskyttet murværk			
3. Producent:		Schlagmann POROTON® GmbH & Co. KG Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilam			
4. Adresse:		Schlagmann POROTON® GmbH & Co. KG Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilam			
5. System:		System 2+			
6. Harmoniseret standard:		EN 771-1:2011+A1:2015 Notificeret organ: NB 0992			
		Ydeevnen for ovenstående produkt svarer til den/de erklærede ydeevne(r) i henhold til punkt 7. For udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.			
		Underskrevet på vegne af producenten og på vegne af producenten af:			
		Zeilam, 01.11.2022			
		Johannes Edmüller Geschäftsführer			
		i. A. Peter Dornier Qualitätssicherung			
		Schlagmann Poroton® GmbH & Co. KG, Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilam			
		E-mail: info@schlagmann.de (08572 / 17-0)			