




0992-CPR-04-01-02.002 DE

Produktionsanlæg:

Dryfix

SCHLAGMANN
PROTON®

			Afm		Mål		Bruttotørvægt (MW)			
	Nominel dimension (mm)		mm		Klasse		mm	Klasse - Dm	kg/m³	570
	Klasse								-	-
Længde	248	Tm	- 10 / + 5		Rm		10	Tilladt afvigelse	kg/m³	555 - 590
Bredde	425	Tm	- 10 / + 8		Rm		12			
Højde	249	Tm	- 0,5 / + 0,5		Rm		0,5			
Jævnhed	$\leq 0,2\text{ mm}$							Netto-tørvægt	kg/m³	NPD
Planparallelitet	$\leq 0,6\text{ mm}$							Brandadfærd	Klasse	A1
Form og udformning:	se hulmønster							Frostbestandighed	Klasse	F0
Mursten kategori:	P - Kat. I							Farlige stoffer	ifølge Z A 3	NPD
								Indhold af opløselige salte	Klasse	S0
								Vandoptagelse	-	NPD
								Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret på legefugen	N/mm²	>math>\geq 7,5</math>
								Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret på legefugen - standardiseret	N/mm²	NPD
								Gennemsnitlig trykstyrke vinkelret på frontfladen	N/mm	NPD
Murstensgruppe	-	NPD						Sammenhængskraft	N/mm²	NPD
Hulandel		NPD						Vanddampgennemtrængning		
Tykkelsen af ydervæggen	mm	NPD						Gennemtrængelighed	-	$\mu = 5 / 10$
Stegdicke	mm	NPD						Sædvanlig fugtudvidelse	mm/m	NPD
Enkelt hulvolumen	%	NPD								
Volumen af grebhullerne	%	NPD								
Længdestangs tykkelse	%	NPD								
Tværgående stivhedssum	%	NPD						Indledende vandoptagelse	kg/(m²·min)	NPD
Samlet hulsektion	%	NPD								
Areal af grebhullerne	%	NPD								
Varmeledningsevne	W/(m·K)	NPD								



Faktiske hulplaceringen kan afvige ubetydeligt

Betegnelse:	Murværk af POROTON planhullede mursten i tyndtlagsmetode
Godkendelse:	Z-17.1-1085
Trykstyrkeklasse:	6
Tilladte spændinger:	Se generel typegodkendelse
Rådensitetsklasse:	0,60
Brandadfærd:	DIN 4102-A1
Varmeledningsevne -λ:	0,08 W/(m·K) (beregningssværd)

Betegnelse: Godkendelse: Trykstyrkeklasse: Tilladte spændinger:	Murværk af planhøjhullede mursten i Dryix-metoden Z-17.11-1273 6 Se godkendelse / typegodkendelse
Betegnelse: Godkendelse: Trykstyrkeklasse: Tilladte spændinger:	Præfabrikeret murværk ved hjælp af limning Z-17.4-1275 6 Se godkendelse / typegodkendelse



Drivfix

SCHLAGMANN
POROTON

7. Deklareret ydelse:

Væsentlige egenskaber

Vesentlige egenskaber		Ydelse 248	Harmoniseret
(Nominelle) mål	Længde (mm)	425	standard EN 771-1
	Bredde (mm)	249	
	Højde (mm)	>lt; 0,2	
	Planhed (mm)	>lt; 0,6	
	Planparallelitet (mm)	1m	
	Gennemsnitsværdi	Rm	
Grænseflade	Måleområde	se hulmønster (ovenfor)	
Figelser		NPD	
Form og udformning		1	
Murværksgruppe: Trykstyrke	Kategori	>gt; 7,5	EN 1996-1-1
	Gennemsnitsværdi		EN 771-1
	(N/mm²)	>gt; 7,5	
	Belastningsretning:	NPD	
Sædvanlig fugtudvidelse	Vinkelret på tægerugen Vinkelret på frontfugen	NPD	
Sammenhængende fasthed		NPD	
(N/mm²) Indhold af aktive opløselige		SO A1	
salte		NPD	EN 998
Brandadfærd - klasse:	Klasse	µ 5/10	EN 771-1
Vandoptagelse (masseprocent)		570	
Vanddampgennemtrængelighed		Dm	
Bruttotørvægt		NPD	EN 1745
	Gennemsnitsværdi		
	(kg/m³)	Se ovenfor NPD	EN 771-1
Netto tørvægt:		F0	
	Målmålsklasse	NPD	
Varmeledningsevne: λ ₁₀ test enhed	Form, udformning Mål og grænseafvigelser		
Frostbestandighed Farlige stoffer			
	Klasse		
Ydelse for ovenstående produkt svarer til den/de erklærede ydelse(r) i henhold til punkt 7			

6. Harmoniseret standard: EN 771-1:2011+A1:2015

Notificeret organ: NB 0992

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Ordnung (EU)

DE

Zeilarn: 15.05.2023

Schlagmann Poroton® GmbH & Co.
mail:info@schlagmann.de (08572 / 17-0)

üller

Johannes Ed
Geschäftsführer

i. A. Peter Dorfner
Qualitätssicherung

oil and