

POROTON® SDS

Søjleblok



Produktinformation

Beskrivelse	POROTON® SDS - 365 Væg	POROTON® SDS - 365 Hjørne	POROTON® SDS - 425 Væg	POROTON® SDS - 425 Hjørne	POROTON® SDS - 490 Væg	POROTON® SDS - 490 Hjørne
Vægtykkelse	36,5 cm	36,5 cm	42,5 cm	42,5 cm	49,0 cm	49,0 cm
L x B x H	249 x 365 x 500 mm	365 x 365 x 500 mm	249 x 425 x 500 mm	425 x 425 x 500 mm	249 x 490 x 500 mm	490 x 490 x 500 mm
Vægt per enhed	ca. 19,2 kg/stk.	ca. 25,6 kg/stk.	ca. 20,6 kg/stk.	ca. 26,3 kg/stk.	ca. 23,3 kg/stk.	ca. 32 kg/stk.
Forbrug stk./lb meter	2 stk. ld/m					
Frit betontværsnit	ca. 20 x 20 cm					
Isoleringstykkelse	105 mm	105 mm	165 mm	165 mm	230 mm	230 mm
Udvendig skalmur	15 mm					
Varmeledningsevne, λ_R	0,32 W/(mK)					
U-værdi	0,05 W/(mK)	-0,08 W/(mK)	0,03 W/(mK)	-0,09 W/(mK)	0,02 W/(mK)	-0,10 W/(mK)
Brandmodstand	A1					

Teglblokkens farve gengives så naturtro som muligt, men da det ikke teknisk er muligt, at gengive den præcise farve, skal et endeligt farvevalg være baseret på materialeprøver. Hulmønstre kan variere en smule afhængigt af produktionssted.